

Aproximačné algoritmy

V prípade minimalizačného problému:

Algoritmus A je k -aproximačný, ak pre každý vstup x

$$A(x) \leq k \cdot \text{OPT}(x).$$

Napríklad 2-aproximačný algoritmus na riešenie problému obchodného cestujúceho.

V prípade maximalizačného problému:

Algoritmus A je $1/k$ -aproximačný, ak pre každý vstup x

$$A(x) \geq 1/k \cdot \text{OPT}(x).$$

Napríklad $1/2$ -aproximačný algoritmus na riešenie problému MAXSAT.

(V časti literatúry sa stretnete aj s pojmom k -aproximačný namiesto $1/k$ -aproximačný algoritmus.)

Greedy algoritmus pre vrcholové pokrytie

while $E \neq \emptyset$

vyber ľubovoľnú hranu $e = \{u, v\}$

vypíš vrcholy u, v

vymaž z E všetky hrany incidentné s u

vymaž z E všetky hrany incidentné s v

Greedy algoritmus pre SET-COVER

$C := \emptyset$

while $C \neq \{1, \dots, n\}$

$s := \arg \max_{s_i} \{|s_i| - |s_i \cap C|\}$

/* množina pokrývajúca najväčší počet "nových" vrcholov */r

vypíš s

$C := C \cup s$

Theoretical Computer Science Cheat Sheet

Definitions		Series
$f(n) = O(g(n))$	iff \exists positive c, n_0 such that $0 \leq f(n) \leq cg(n) \forall n \geq n_0$.	$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$
$f(n) = \Omega(g(n))$	iff \exists positive c, n_0 such that $f(n) \geq cg(n) \geq 0 \forall n \geq n_0$.	In general:
$f(n) = \Theta(g(n))$	iff $f(n) = O(g(n))$ and $f(n) = \Omega(g(n))$.	$\sum_{i=1}^n i^m = \frac{1}{m+1} \left[(n+1)^{m+1} - 1 - \sum_{i=1}^n ((i+1)^{m+1} - i^{m+1} - (m+1)i^m) \right]$
$f(n) = o(g(n))$	iff $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) = 0$.	$\sum_{i=1}^{n-1} i^m = \frac{1}{m+1} \sum_{k=0}^m \binom{m+1}{k} B_k n^{m+1-k}.$
$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$	iff $\forall \epsilon > 0, \exists n_0$ such that $ a_n - a < \epsilon, \forall n \geq n_0$.	Geometric series:
sup S	least $b \in \mathbb{R}$ such that $b \geq s, \forall s \in S$.	$\sum_{i=0}^n c^i = \frac{c^{n+1} - 1}{c - 1}, \quad c \neq 1, \quad \sum_{i=0}^{\infty} c^i = \frac{1}{1 - c}, \quad \sum_{i=1}^{\infty} c^i = \frac{c}{1 - c}, \quad c < 1,$
inf S	greatest $b \in \mathbb{R}$ such that $b \leq s, \forall s \in S$.	$\sum_{i=0}^n ic^i = \frac{nc^{n+2} - (n+1)c^{n+1} + c}{(c-1)^2}, \quad c \neq 1, \quad \sum_{i=0}^{\infty} ic^i = \frac{c}{(1-c)^2}, \quad c < 1.$
$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \inf \{a_i \mid i \geq n, i \in \mathbb{N}\}.$	Harmonic series:
$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \{a_i \mid i \geq n, i \in \mathbb{N}\}.$	$H_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}, \quad \sum_{i=1}^n iH_i = \frac{n(n+1)}{2}H_n - \frac{n(n-1)}{4}.$
$\binom{n}{k}$	Combinations: Size k subsets of a size n set.	$\sum_{i=1}^n H_i = (n+1)H_n - n, \quad \sum_{i=1}^n \binom{i}{m} H_i = \binom{n+1}{m+1} \left(H_{n+1} - \frac{1}{m+1} \right).$